EDMAPLAC® 450 - Elevador de placas con cremallera

Ref. : 267355
Gencod 3476060026736
UPC: 1

Asistencia con taladro disponible.
Eleva la placa en todas las posiciones : horizontal, inclinada y vertical.
Sistema de frenado con 2 palancas que permite una bajada controlada del soporte de placas.
Sistema de cremallera limitando los esfuerzos de levantamiento.
Diseño ergonómico con empuñadura bimaterial para inclinar el cabezal de la herramienta hasta la vertical.
Plataforma de madera removible incluida.
Paso de puerta facilitado por sus patas plegables.
Equipado con 3 ruedas Ø 125 x 32 mm con frenos = mayor estabilidad y seguridad.
No produce contaminación acústica en las obras.
Certificación CE.
Cumple con los requisitos de seguridad y salud de la directiva europea “MÁQUINAS” - 2006/42/CE.

CARACTERÍSTICAS :
- Carga máx. : 60 kg.
- Dimensiones máx. de las placas : 1,20 x 3,60 m.
- Dimensiones mín. de las placas : 0,15 x 0,60 m.
- Altura máx. con el extensible integrado : 4,50 m.
- Altura máx. sin el extensible integrado : 3,50 m.
- Altura mín. : 161 cm.
- Altura máx. en colocación vertical de una placa de 2,50 m : 5,75 m.
- Altura de carga : 84 cm (sin el extensible).
- Anchura mín. en posición de desplazamiento/almacenamiento : 63 cm.

Fabricant FRANÇAIS depuis 1937

EDMA S.A.S - Technoparc Epsilon 1 - 616, rue Isaac Newton
83700 Saint Raphaël - FRANCE
Tel. : +33 (0)4 94 44 70 70 - Fax. : +33 (0)4 94 44 70 71 - www.edma.fr/es