

FICHE PRODUIT

CARRELEUR	PLAQUISTE	PEINTRE	MAÇON	FAÇADIER	COUVREUR	SOLIER	PAYSAGISTE



EDMAPLAC CABLE - Lève plaque à treuil

Réf.: 268655

Gencod 3476062686556

UPC: 1

Tête rotative libre à 360°.

Lève la plaque en position horizontale et inclinée.

Double câble pour la levée et descente = sécurité.

Poulies à roulements à billes pour moins d'effort.

Treuil avec poignée bi-matière et cache de protection.

Poignée de basculement ergonomique pour faciliter le chargement de la plaque.

Format réduit, plus léger, moins encombrant.

Passage de porte facile grâce à ses pieds latéraux repliables.

Muni de 3 roues avec freins et 2 roulettes de stabilisation/transport.

Livré assemblé hormis la tête.

Certification CE.

Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe «MACHINES» - 2006/42/CE.

CARACTÉRISTIQUES:

- Charge max. : 60 kg.

- Plaques dimensions \max : 1,20 x 3,60 m.

- Plaques dimensions min. : 0,15 x 0,60 m.

- Hauteur max. : 3,50 m.

- Hauteur min. : 1,60 m.

- Hauteur de chargement : 80 cm.

- Dimensions en position de déplacement/rangement (longueur x largeur x profondeur) : $131 \times 85 \times 35$ cm.



